









Açıklama	Birlikte Kullanılan Kompakt Şalter	Referans	Birim Fiyat (TL)	Minimum Sipariş Adedi	
<b>NZM Serisi Kompakt Şalterler için Montaj Donanımları</b>					
 <p>NZM2-XDV</p>	Siyah	LZM/NZM1 için	NZM1-XDV	81,30	1
		LZM/NZM2 için	NZM2-XDV	81,30	1
		LZM/NZM3 için	NZM3-XDV	91,90	1
		LZM/NZM4 için	NZM4-XDV	124,00	1
	Sarı-Kırmızı	LZM/NZM1 için	NZM1-XDVR	92,30	1
		LZM/NZM2 için	NZM2-XDVR	92,30	1
		LZM/NZM3 için	NZM3-XDVR	114,00	1
		LZM/NZM4 için	NZM4-XDVR	142,00	1
 <p>NZM3-XTVD</p>	Siyah	LZM/NZM1 için	NZM1-XTVD	117,00	1
		LZM/NZM2 için	NZM2-XTVD	117,00	1
		LZM/NZM3 için	NZM3-XTVD	171,00	1
		LZM/NZM4 için	NZM4-XTVD	224,00	1
	Sarı-Kırmızı	LZM/NZM1 için	NZM1-XTVDVR	133,00	1
		LZM/NZM2 için	NZM2-XTVDVR	133,00	1
		LZM/NZM3 için	NZM3-XTVDVR	209,00	1
		LZM/NZM4 için	NZM4-XTVDVR	266,00	1
 <p>NZM1/2-XAB</p>	400 mm pano derinliği için	LZM/NZM1 ve LZM/NZM2 için	NZM1/2-XV4	15,20	1
		LZM/NZM3 ve LZM/NZM4 için	NZM3/4-XV4	36,50	1
	600 mm pano derinliği için	LZM/NZM1 ve LZM/NZM2 için	NZM1/2-XV6	30,30	1
		LZM/NZM3 ve LZM/NZM4 için	NZM3/4-XV6	73,50	1
Derinlik dengeleme aparatı	LZM/NZM1 ve LZM/NZM2 için	LZM/NZM3 için	NZM1/2-XAB	15,20	1
		NZM3-XAB	25,90	1	
 <p>NZM1/2-XAB</p>	Ön yüz pano izolasyon çerçevesi IP 40	LZM/NZM1 için	NZM1-XBR	27,10	1
		LZM/NZM2 için	NZM2-XBR	29,10	1
		LZM/NZM3 için	NZM3-XBR	32,00	1
		LZM/NZM4 için	NZM4-XBR	54,10	1
 <p>NZM...-XMV</p>	Mekanik kilit (Not: Her şalter için 1 adet mekanik kilit kullanılır. Mekanik kilit ile birlikte döner kurma kolu kullanmak gerekir. Motor mekanizması ile birlikte kullanılamaz.)	LZM/NZM1 için	NZM1-XMV	85,50	1
		LZM/NZM2 için	NZM2-XMV	114,00	1
		LZM/NZM3 için	NZM3-XMV	155,00	1
		LZM/NZM4 için	NZM4-XMV	200,00	1
 <p>NZM...-XMV</p>	XMV Mekanik kilit için Bowden kablo (Not: 2 adet mekanik kilit için 1 adet kablo kullanılır.)	225 mm	NZM-XBZ225	58,20	1
		600 mm	NZM-XBZ600	80,90	1
		1.000 mm	NZM-XBZ1000	105,00	1
 <p>NZM...-XMV</p>	Mekanik kilit (motorlu şalterler için) (Not: İki şalter için 1 adet mekanik kilit kullanılır. şalterler alt alta monte edilebilir. (Max. 20 cm mesafe)	2 adet LZM/NZM2 için	NZM2-XMVRL	552,00	1
		2 adet LZM/NZM3 için	NZM3-XMVRL	719,00	1
		2 adet LZM/NZM4 için	NZM4-XMVRL	856,00	1

## Otomatik Transfer Kontrol Üniteleri (ATS-C)

- Oto/Man kullanım modu, programlanabilen giriş ve çıkışlar, otomatik test, programlanabilir alarm, olay kaydı
- Şebeke ve jeneratör hatlarındaki gerilim ve frekansların izlenmesi ve devre kesicilerin kontrolü

 <p>NZM-XATS-C96</p>	Besleme gerilimi: 12-24-48 V DC Maksimum anma çalışma gerilimi: 400V (L-L), 220V (L-N)	NZM-XATS-C96	2.219,00	1
	Besleme gerilimi: 12-24-48 V DC, 220-240 V AC Maksimum anma çalışma gerilimi: 690V (L-L), 400V (L-N)	NZM-XATS-C144	4.262,00	1
	• Gerçek zaman saati, istatistiksel veri kaydı, RS485 / Modbus RTU haberleşme Yazılım	NZM-XATS-CSOFT	262,00	1

Not : LZM/NZM Serisi şalterlerin Otomatik Transfer Kontrol Üniteleri ile kullanılması için gereken aksesuarlar

- 2 adet LZM/NZM kompakt şalter
- 2 adet XR motor mekanizması (220 V AC)
- 4 adet 1NA yardımcı kontak M22-K10
- 2 adet 1NK yardımcı kontak M22-K01
- 2 adet yardımcı kontaktör DILA-22 (220 V AC)
- 1 adet kontaktör için mekanik kilit DILM12-XMV