

### Z Serisi Ray Klemensleri - Yaylı Bağlantı Teknolojisi

0,13 - 35 mm<sup>2</sup> arası iletkenlerin Z serisi yaylı klemenslere bağlantısı pratik bir şekilde gerçekleştirilir.

Z serisi yay bağlantılı klemensler müşteri istekleri doğrultusunda tasarlanmıştır;

- Küçük Tasarım
- Geniş Markalama Alanları
- Klemensle Bütünleştirilmiş Test Noktaları
- Üst Köprüler Z Serisi ve Diğer Serilerle Kullanılabilir.

Z serisi klemensler oldukça geniş sıkıştırma kesiti aralığına sahiptir ve iki kanal köprüleme yapmaya olanak verir. Bu sayede istenilen sayıda köprüleme yapılabilir.

Aşağıdaki versiyonlarda üretilmişlerdir :

#### Z-Standart

- 0,05 - 35 mm<sup>2</sup> arası iletken kesiti
- Torna vida yönünün paralelinde üstten iletken girişi

#### Z-Roof

- 0,13 - 16 mm<sup>2</sup> arası iletken kesiti
- Boydan % 36 ya varan tasarruf
- Açılı torna vida ve iletken girişi

#### Z-Installation

- 0,13 - 25 mm<sup>2</sup> arası iletken kesiti
- 10 x 3 mm nötr barası veya vidasız üstköprü ile bağlantı

#### Bazı Klemens Tipleri:

- ZDU - Geçiş Klemensleri
- ZPE - Topraklama Klemensleri
- ZNT - Nötr Klemensleri
- ZDL - Üç İletkenli Dağıtım Klemensleri
- ZTR - Ölçme Ayırma Klemensleri
- ZSI - Sigortalı Klemensler
- ZDK - Çok Katlı Klemensler

